

AIR COMPRIME
Section 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

Nom du produit :	Air comprimé
Nom commercial :	Air comprimé industriel
Formule chimique :	N2 et O2, en mélange
Synonymes :	Air comprimé, air synthétique, air reconstitué, air médical, air USP
Famille chimique :	Sans objet
Usage du produit :	Industriel et professionnel. Faire une analyse des risques avant utilisation. Gaz de test ou d'étalonnage. Purge. Utilisation en laboratoire. Contacter le fournisseur pour plus d'information sur l'utilisation.
Identification de la société :	LES PROFESSIONNELS DU GAZ - PROGAZ PLUS - SAS DAKAR (SENEGAL), Azur 15, Building 12, Boulevard Djily MBAYE, le Plateau. info@progazplus.com www.progazplus.com
Numéro d'appel d'urgence :	

Section 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Vue d'ensemble des urgences :	
Danger :	Gaz haute pression.
Voies d'exposition :	Inhalation. Ingestion. Contact avec la peau.
Effets d'une surexposition simple (aigue) :	Asphyxiant. Les effets sont causés par un manque d'oxygène. Des concentrations modérées peuvent provoquer des maux de tête, des étourdissements, de la somnolence, de l'excitation, une salivation excessive, des vomissements et des évanouissements. Le manque d'oxygène peut causer la mort.
Contact avec la peau :	Aucun effet prévu.
Absorption cutanée :	Aucun effet prévu.
Ingestion :	Ce produit est un gaz à température et pression normales. Aucun effet prévu.
Contact avec les yeux :	Aucun effet prévu.
Effets de la surexposition répétée (chronique) :	Aucun effet prévu.
Autres effets de la surexposition :	Les renseignements disponibles ne montrent aucune preuve d'effets nocifs.
Cancérogénicité :	Non considéré comme cancérogène par l'OSHA, le NTP et le CRC.
Éléments d'étiquetage :	
Règlement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)	
Pictogrammes de danger :	
Mention d'avertissement :	Attention
Mention de danger :	H280 - Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence :	
Stockage :	P403 - Stocker dans un endroit bien ventilé.
Autres dangers :	Asphyxiant à forte concentration d'azote.

Section 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Substance :

Nom de la substance	Contenance	No CAS No CE No Index N° d'enregistrement	Classification (DSD)	Classification (CLP)
Azote	79%	7727-37-9 231-783-9	Non classé (DSD)	Press. Gas Compressed (H280)
Oxygène	21%	7782-44-7 231-956-9 008-001-00-8	O; R8	Ox. Gas 1 (H270) Press. Gas Compressed (H280)

DSD : « Dangerous Substances Directive » - CLP (en anglais : Classification, Labelling, Packaging)

Mélanges : Ne contient pas d'autres composants ni impuretés qui pourraient modifier la classification du produit.

Section 4. PREMIERS SECOURS

AIR COMPRIME

Description des premiers secours :	Déplacer la victime dans une zone non contaminée, en s'équipant d'un appareil respiratoire autonome individuel (ARI). Maintenir la victime au chaud et au repos. Appeler un médecin. Pratiquer la respiration artificielle si la victime ne respire plus.
Contact avec la peau :	Pas d'effets néfastes attendus avec ce produit.
Contact avec les yeux :	Pas d'effets néfastes attendus avec ce produit. L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition possible.
Principaux symptômes et effets, aigus et différés :	Peut causer l'asphyxie à concentration élevée d'azote. Les symptômes peuvent être une perte de connaissance ou de motricité. La victime peut ne pas être consciente de l'asphyxie.
Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :	Aucun(e).

Section 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**Moyens d'extinction :**

Agents d'extinction appropriés : Eau en pulvérisation ou en nuage.

Agents d'extinction non appropriés :

Ne pas utiliser de jet d'eau pour éteindre.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :

Risques spécifiques : L'exposition au feu peut entraîner la rupture et l'explosion des récipients.

Produits de combustion dangereux :

Aucun(e).

Conseils aux pompiers :

Méthodes spécifiques :

Si possible, arrêter le débit gazeux.

Utiliser des moyens d'extinction appropriés au feu aux alentours. L'exposition au feu et à la chaleur peut causer la rupture des récipients de gaz. Refroidir les récipients exposés avec de l'eau pulvérisée depuis un endroit protégé. Ne pas laisser s'écouler.

Utiliser de l'eau en pulvérisation ou en nuage pour rabattre au sol les fumées si possibles.

Équipements de protection spéciaux pour les pompiers :

Utiliser un appareil respiratoire autonome individuel (ARI).

Vêtement de protection et équipement de respiration autonome pour les pompiers.

Norme EN 137 - Appareil autonome d'air comprimé en circuit ouvert avec un masque complet du visage.

Norme EN 469 : vêtements de protection pour pompiers. Norme EN 659 : Gants de protection pour pompiers.

Section 6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :**

Essayer d'arrêter la fuite.

Évacuer la zone.

Porter un appareil respiratoire autonome individuel (ARI) pour entrer dans la zone, à moins d'avoir contrôlé que celle-ci est sûre.

Assurer une ventilation d'air appropriée.

Précautions pour la protection de l'environnement :

Essayer d'arrêter la fuite.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :

Ventiler la zone.

Section 7. MANIPULATION ET STOCKAGE**Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :**

Sécurité lors de l'utilisation du produit :

Seules les personnes ayant l'expérience et la formation appropriée peuvent manipuler les gaz sous pression.

La substance doit être manipulée dans le respect des bonnes procédures industrielles d'hygiène et de sécurité.

Utiliser seulement l'équipement spécifié, approprié à ce produit, à sa pression et à sa température d'utilisation. Contacter votre fournisseur de gaz en cas de doute.

Ne pas fumer pendant la manipulation du produit.

S'assurer que toute l'installation gaz a été (ou est régulièrement) contrôlée pour les fuites, avant utilisation.

AIR COMPRIME

Envisager des moyens de diminuer la pression dans les installations de gaz.

Sécurité lors de la manutention du récipient de gaz :

Se reporter aux instructions du fournisseur pour la manutention du récipient.

Empêcher l'aspiration d'eau dans le récipient.

Interdire les remontées de produits dans le récipient.

Ne jamais chercher à réparer ou modifier le robinet d'un récipient ou ses dispositifs de décompression.

Les robinets endommagés doivent être immédiatement signalés au fournisseur.

Maintenir les robinets des récipients propres et non contaminés, particulièrement par de l'huile ou de l'eau.

Si le récipient en a été équipé, dès qu'il a été déconnecté de l'installation, remettre en place le chapeau ou le bouchon de sortie du robinet.

Fermer le robinet du récipient après chaque utilisation et lorsqu'il est vide, même s'il est encore raccordé à l'équipement.

Ne jamais utiliser une flamme directe ou un chauffage électrique pour augmenter la pression dans le récipient.

Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités :

Respecter toute les réglementations et exigences locales pour le stockage des récipients.

Stocker le récipient dans un endroit bien ventilé, à température inférieure à 50°C. Les récipients doivent être stockés en position verticale et sécurisés pour éviter les chutes. Les récipients en stock doivent être périodiquement contrôlés pour leur état général et l'absence de fuite. Les protections des robinets des récipients ou les chapeaux doivent être en place.

Stocker les récipients dans des endroits non exposés au risque de feu et éloignés des sources de chaleur et d'ignition.

Les récipients ne doivent pas être stockés dans des conditions susceptibles d'aggraver la corrosion. Tenir à l'écart des matières combustibles

Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Aucun(e).

Section 8. MAITRISE DES RISQUES A L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Contrôles techniques appropriés : Les équipements sous pression doivent être régulièrement contrôlés pour vérifier l'absence de fuites. Des détecteurs de gaz doivent être utilisés lorsque des gaz asphyxiants peuvent être utilisés. Maintenir une ventilation d'extraction appropriée localement et de l'ensemble.
Penser au permis de travail, ex. pour la maintenance.

Équipements de protection individuelle :

Choisir des Equipements de Protection Individuelle respectant les normes EN/ISO recommandées. Une analyse des risques de l'utilisation du produit doit être menée et documentée dans tous les lieux de travail concernés par l'utilisation du produit afin de choisir les équipements personnels de sécurité concernant les risques identifiés. Les recommandations suivantes sont à considérer :

Protection des yeux/du visage : Porter des lunettes de sécurité équipées de protections latérales. Norme EN 166 - Protection personnel des yeux.

Protection de la peau :

Protection des mains : Porter des gants de protection lors de la manutention des bouteilles de gaz. Norme EN 388 - Gants de protection contre les risques mécaniques.

Divers : Porter des chaussures de sécurité lors de la manutention de bouteilles. Norme EN ISO 20345 : Equipements de Protection Individuelle - chaussures de sécurité.

Protection respiratoire : Appareil de respiration autonome (SCBA) ou masque avec arrivée d'air à pression positive doivent être utilisés dans les atmosphères sous oxygénées. Norme EN 137 - Appareil autonome d'air comprimé en circuit ouvert avec un masque complet du visage.

Risques thermiques : Aucune n'est nécessaire.

Section 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES**Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles :****Aspect :**

État physique à 20°C / 101.3kPa :

Gaz.

Couleur : N2 : Incolore.

O2 : Incolore

Odeur : N2 : Non détectable à l'odeur.

AIR COMPRIME

Seuil olfactif :	O2 : Non détectable à l'odeur. La détection des seuils par l'odeur est subjective et inappropriée pour alerter en cas de surexposition.
Valeur du pH :	Non applicable.
Point de fusion:	Aucune information disponible.
Point d'ébullition:	Aucune information disponible.
Température de sublimation:	Non applicable.
Température critique (°C):	Aucune information disponible.
Point d'éclair:	Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz.
Taux d'évaporation:	Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz.
Inflammabilité (solide, gaz):	Ce produit n'est pas inflammable.
Limite supérieure d'inflammabilité (%):	Non applicable.
Limite inférieure d'inflammabilité (%):	Non applicable.
Pression de vapeur:	Pas de donnée fiable disponible.
Tension de vapeur (air = 1):	1,02 (calculé) (15 °C)
Densité relative:	Aucune information disponible.
Solubilités	
Solubilité dans l'eau:	Aucune information disponible.
Coefficient de partition (n-octanol/eau):	Non connu.
Température d'auto-inflammabilité:	Non applicable.
Température de décomposition:	Non connu.
Viscosité	
Viscosité, cinématique:	Aucune information disponible.
Viscosité, dynamique:	Aucune information disponible.
Propriétés explosives:	Sans objet.
Propriétés comburantes:	non applicable.
Autres informations :	Gaz ou vapeur plus lourd que l'air. Peut s'accumuler dans les endroits confinés, en particulier dans les points bas et les sous-sols.

Section 10. STABILITE ET REACTIVITE

Réactivité :	Pas de danger de réactivité autres que les effets décrits dans les sections ci-dessous.
Stabilité chimique :	Stable dans les conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses :	Aucun(e).
Conditions à éviter :	Aucune dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées.
Matières incompatibles :	Aucun(e).
Produits de décomposition dangereux :	Aucun(e).

Section 11. INFORMATIONS ECOLOGIQUES :

Toxicité :	Ce produit est sans risque pour l'écologie.
Persistance et dégradabilité :	Ce produit est sans risque pour l'écologie.
Potentiel de bioaccumulation :	Ce produit est sans risque pour l'écologie.
Mobilité dans le sol :	Ce produit est sans risque pour l'écologie.
Résultats des évaluations PBT et VPVB :	Pas classifié comme PBT ou vPvB.
Autres effets néfastes :	
Effet sur la couche d'ozone :	Aucun(e).
Effet sur le réchauffement global :	Pas d'effet connu avec ce produit.

Section 12. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets toxicologiques :	
Toxicité aiguë :	Ce produit n'a pas d'effet toxicologique connu.
Corrosion cutanée / irritation cutanée :	

AIR COMPRIME

Pas d'effet connu avec ce produit.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire :

Pas d'effet connu avec ce produit.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée :

Pas d'effet connu avec ce produit.

Cancérogénicité :

Pas d'effet connu avec ce produit.

Mutagénicité des cellules :

Pas d'effet connu avec ce produit.

Toxicité pour la reproduction :

Pas d'effet connu avec ce produit.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique :

Pas d'effet connu avec ce produit.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée :

Pas d'effet connu avec ce produit.

Danger par inhalation :

Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz.

Section 13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
Méthodes de traitement des déchets :

Peut être mis à l'atmosphère dans un endroit bien aéré.

Ne pas rejeter dans tout endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.

Pour plus de recommandation sur les méthodes d'élimination des gaz, se référer au code de bonnes pratiques de l'EIGA Doc 30/10 "Disposal of gases", téléchargeable sur <http://www.eiga.org>.

Informations complémentaires :

Aucun(e).

Section 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Numéro ONU :

UN 1002

Étiquetage ADR, IMDG, IATA :


2.2 : Gaz non inflammables, non toxiques

Transport terrestre (ADR/RID) :

I.D. n° :

20

Désignation officielle ONU :

AIR COMPRIME

Classe(s) de danger :

2

Code de classification ADR/RID :

1 A

Instruction(s) d'emballage :

P200

Dangers pour l'environnement :

Aucun(e).

Tunnel Restriction :

E : Passage interdit dans les tunnels de catégorie E

Transport par mer (IMDG) :

Désignation officielle ONU :

AIR COMPRIMÉ

Classe :

2.2

N° d'urgence Incendie :

F-C

N° d'urgence Epandage :

S-V

Dangers pour l'environnement :

Aucun(e).

Transport aérien (OACI / IATA-DGR) :

Désignation officielle :

Air, compressed

Classe :

200

Avion Passagers et Cargo :

Autorisé.

Avion-Cargo seulement :

Autorisé.

Dangers pour l'environnement :

Aucun(e).

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Eviter le transport dans des véhicules dont le compartiment de transport n'est pas séparé de la cabine de conduite. S'assurer que le conducteur du véhicule connaît les dangers potentiels du chargement ainsi que les mesures à prendre en cas d'accident. Avant de transporter les récipients s'assurer qu'ils sont fermement arrimés. S'assurer que la soupape de la bouteille est fermée et ne fuit pas. Des protections ou des chapeaux devraient être en place sur les emballages Assurer une ventilation d'air appropriée.

Section 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

AIR COMPRIME**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Législation CE :****Restrictions d'utilisation :** Aucun(e).**Législation nationale :****Règlementation nationale :** S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.**Section 16. AUTRES INFORMATIONS****Conseils relatifs à la formation :**

S'assurer que les opérateurs comprennent les risques que présente l'appauvrissement de l'atmosphère en oxygène.

Autres données :

La présente Fiche de Données de Sécurité a été établie conformément à la législation de l'Union Européenne applicable.

Utilisations recommandées & restrictions :

Avant d'utiliser ce produit pour une nouvelle application ou pour des essais, une étude approfondie de compatibilité des matériaux et une analyse des risques doivent être faites. Les informations données dans ce document sont considérées comme exactes au moment de son impression. Malgré le soin apporté à sa rédaction de ce document, aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas de dommage ou d'accident résultant de son utilisation.

FIN DU DOCUMENT